



00 740-1-2-3/00 755 AKRILNI RAZREDJIVACI

BRZI 00 740 5-15°C	MEDIUM 00 741 15-25°C	SPORI 00 742 25-35°C	EXTRA SPORI 00 755 >35°C
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

00 743 RAZREDJIVAC LOW VOC/15-25°C /BSB



- 00 740 AKRYL RAZREDJIVAC BRZI
- 00 741 AKRYL RAZREDJIVAC STANDARD
- 00 742 AKRYL RAZREDJIVAC SPORI
- 00 743 AKRYL RAZREDJIVAC LOW VOC
- 00 755 AKRYL RAZREDJIVAC EXTRA SPORI

Akrilni razredjivaci imaju široku primenu u auto industriji i služe za razredjivanje skoro svih proizvoda iz naše game za reparaciju, u zavisnosti od temperature, vlažnosti vazduha i prvenstveno tehnickih uputstava za odredjeni proizvod. Izbor kvalitetnog razredjivaca jedan je od bitnih faktora pri postizanju završnih zeljenih efekata, a to su:

- dobro razlivanje
- izuzetan sjaj
- adekvatno sušenje
- ujednacen izgled površine/bez tkz.šarenila/i mnogi drugi.

Pravilno korišćenje razredjivaca I ucvršćivaca na primeru ISOAKRYL završog premaza u zavisnosti od spoljašne temperature:

ODNOS	ISOAKRYL BOJA	HARTER	RAZREDJIVAC
2		1	1
<15 C	ISOAKRYL	00 174	00 740
15-25 C	ISOAKRYL	00 327	00 740/741
25-35 C	ISOAKRYL	00 362	00 741/742
>35 C	ISOAKRYL	00 379	00 755

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Proizvod je veoma isparljiv pa se preporučuje osobama koje rade sa ovim proizvodima nošenje zaštitne opreme za respiratorne organe.

U slucaju kontakta sa ocima, isprati oci temeljno vodom I odmah se obratiti lekaru.

Za vreme rada ne pušiti, piti ili jesti.

Za sve posebne detalje videti sigurnosni list proizvoda.